

UNIVERSAL

MAQUINAMEX, S.A DE C.V.

Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 2415 Pte. Col. Mitras Centro
Monterrey N.L. C.P. 64460

TORNO PARALELO DE 16" DE VOLTEO 40" ENTRE CENTROS MODELO CM6241 X 1500MM. MARCA UNIVERSAL



ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTEO SOBRE LA BANCADA.....	410mm (16")
VOLTEO SOBRE EL CARRO.....	255mm (10")
VOLTEO SOBRE EL ESCOTE.....	580(22") x 190(7 1/2")
ALTO DEL CENTRO	205mm (8")
DISTANCIA ENTRE CENTROS.....	1500mm
ANCHO DE LA BANCADA	250mm(10")
SECCION DE LA HERRAMIENTA.....	20 X 20mm (3/4" x 3/4")
VIAJE DEL CARRO.....	210mm (8 1/2")
PASO DE BARRA.....	52mm (2")
CONO	M.T. No.6
VELOCIDAD DEL HUSILLO.....	16
RANGO DE VELOCIDAD DEL HUSILLO.....	45-1800 R.P.M.
ROSCAS IMPERIALES.....	2-72T.P.I.(45Nos)
ROSCAS METRICAS.....	0.2-14mm(39Nos)
ALIMENTACION LONG. IMPERIAL.....	0.002"-0.067"Rev(17Nos)
ALIMENTADOR LONG. METRICAS.....	0.05-1.7mm/Rev(17Nos).
ALIMENTACION CRUZADA IMPERIAL.....	0.001"-0.0335"Rev(17Nos)
ALIMENTACION CRUZADA METRICAS.....	0.025-0.85mm/Rev(17Nos)
VIAJE TOTAL DEL CONTRAPUNTO50mm(2")
DIAMETRO DEL CONTRAPUNTO	120mm(4 3/4")
TAPER DEL CONTRAPUNTO.....	M.T.No.4
MOTOR HP	4P, 3PH 90W
BOMBA	4P,3PH 90W
PESO.....	1550kg